

ANTICA CALCE PLUS

RUSTIKALNA DEKORATIVNA MINERALNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 396

OPIS

ANTICA CALCE PLUS je dekorativna zidna obloga za unutarnje površine, na bazi mineralnih veziva koja omogućava postizanje završnog dekorativnog sloja blago reljefnog izgleda, bogatog preljevajućim nijansama koje evidentiraju unakrsne poteze kistom, kasnije istaknute sjajem. Proizvod stvara sloj visoke paropropusnosti.

POGODNE PODLOGE

-Žbuke nove i stare na bazi vodenih veziva

-Beton

-Gipsane podloge i gips ploče

-Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.

-Različite mineralne podloge, ako upijaju.

Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.

Ne nanositi na svježe podloge.

TEHNIČKI PODACI

- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+

- Vezivo: vapno

- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.48 ± 0.05 kg/l

- Viskoznost kod punjenj: pasta

- Propusnost vodene pare UNI EN ISO 7783-2: visoka, $S_d=0,10$ m za debljinu od 0,6 mm.

- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na ne-gorivim površinama.

- Sušenje (na 25°C i 65% R.V.): suho na dodir za 3 h; sljedeći sloj nakon 12 sati.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:

- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanje sa adekvatnim proizvodima.

- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju pljesni.

- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isolovanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.

- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.

- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.

- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.

- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.

- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge.

Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj

poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrijedivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.

- Na podloge slabe upojnosti može se nanijeti kao međupremaz MARCOTHERM PRIMER, za olakšati nanošenje prvog sloja ANTICA CALCE PLUS.

- Kada je podloga potpuno suha, nastaviti sa nanošenjem ANTICA CALCE PLUS prema uputstvu o upotrebi.

*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOŠENJE

- Kako je sušenje i karbonizacija ANTICA CALCE PLUS, kao i svih vapnenih proizvoda, jako osjetljivo na temperaturu i vlagu, preporuča se nanašanje proizvoda kada su temperature u rasponu od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$ i relativna vlažnost zraka $<75\%$.

-Ako za podlogu nije potrebna impregnacija, preporučljivo je podlogu smočiti kako nebi zid upio svu vodu iz vezivne mase proizvoda.

- Alat: kist i gleter inox.

- Broj slojeva: 2 sloja proizvoda.

- Razrjeđivanje: spremjan za uporabu ili max. 10% sa vodom.

Pošto je ANTICA CALCE PLUS mineralni proizvod, tokom skladištenja može povećati viskoznost, za povratiti prvočitnu viskoznost, proizvod je dovoljno mehanički promješati.

Način nanošenja:

-Nanijeti proizvod unakrsnom kistom ostavljajući vidljive tragove kista.

-Nakon 12 sati izglačati nanešenu površinu sa gleterom, ili za drugi efekat, izgletati sa tankim slojem proizvoda za izjednačiti površinu, istovremeno glaćajući otiske kista.

- Alat očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

- Prosječna potrošnja: $0.4-0.6$ kg/m² za 2 sloja, na glatkne i površine prosječne moći upijanja. Preporuča se određivanje potrošnje izvođenjem preliminarnih testova na određenoj površini.

NIJANSIRANJE

-Nijansiranje se postiže upotrebom Marcromie sistema i upotrebom COLORADO pigmenta otpornih na alkale.

-Kada se upotrebljavaju proizvodi iz različitih proizvodnih serija preporuča se da se međusobnopomiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SKLADIŠTENJE

Max. Temperatura: $+30^{\circ}\text{C}$

Min. Temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$

Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

ANTICA CALCE PLUS

RUSTIKALNA DEKORATIVNA MINERALNA OBLOGA ZA UNUTARNJE RADOVE

serie 396

Limitirana vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)

Kat. L: boje dekorativnih efekata (baza voda): 200 g/l
(2010)

ANTICA CALCE PLUS sadrži maksimalno: 30 g/l VOC

nadražujuće. / rizično za ozbiljno oštećenje očiju. / nadražujuće za oči i kožu. / čuvati izvan dohvata djece. / u slučaju dodira sa očima, odmah isprati

sa puno vode i potražiti liječnički savjet. / upotrijebiti adekvatne rukavice i zaštитiti oči i lice. / ne izljevati ostatke u kanalizaciju / u slučaju da se proizvod proguta, odmah potražiti liječničku pomoć i pokazati mu kantu ili deklaraciju.

Označavanje opasnosti po zakonu 67/548/CEE i 1999/45/CE i naknadni ispravci i usklađenja. Proizvod mora biti transportiran, uporabljen i uskladišten sukladno higijenskim i sigurnosnim propisima; pustiti da se ostaci u cijelosti osuše i postupati s njima kao sa specifičnim otpadom. Pogledati sigurnosni list za dodatne informacije.

SAN MARCO GROUP garantira da su informacije ovog tehničkog lista izdane kao plod njezinog iskustva, i njezinih tehničkih i naučnih saznanja; ali unatoč tome ne može preuzeti bilo kakvu odgovornost s obzirom na postignute rezultate uzevši u obzir iste, jer uvijet nanošenja su van svake njezine kontrole. Uvijek se preporuča ispitati da li se upotrebljava pravilan proizvod u pojedinom slučaju. Ova izjava poništava i zamjenjuje svaki prethodni tehnički list. Za dodatne tehničke informacije kontaktirati tehničku službu.